CHNIQUE

AFR

Anti - Fuites Radiateur

www.mecatech-performances.com

DEFINITION

- Colmate rapidement et durablement les fuites et les suintements des circuits de refroidissement.
- Protège des risques de pannes dues à un manque de liquide de refroidissement.
- Traite les fuites présentes et protège pendant plusieurs mois (peut être utilisé en préventif).
- Conforme à la norme **ASTM D 3147**

MODE D'EMPLOI

- Bien agiter avant emploi.
- Compatible avec tous les véhicules et tous les liquides de refroidissement Standards, organiques (type D), universels.
- Pour une efficacité optimale s'utilise de préférence dans un circuit à température de fonctionnement.
- Verser la dose dans le circuit et laisser tourner au ralenti quelques minutes - effet immédiat.

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES

- **Couleur** Jaune
- **Odeur** Caractéristique, forte
- **Densité à 20°C** 1.03

DONNEES DE SECURITE

	SYMBOLE
TOXICITE	Néant
INFLAMMABILITE	Néant
ENVIRONNEMENT	Néant

CONDITIONNEMENT

- Conditionnement : Dose de 250 ml. pour traiter jusqu'à 10 Litres de capacité.
- Référence : MT030

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.

SELD 6, rue Jules Guesde - 69360 St Symphorien d'Ozon - France - fax 04 78 21 80 70
0437 25 16 16